

BILIZO® BITUPOL PRIMER

Bitüm Emülsiyon Esaslı Astar



Ürün Tanımı

Bitüm emülsiyon esaslı astar

Kullanım Alanları

Üstün tutunma özelliği sayesinde, üzerine uygulanacak bitümlü likit ve örtü membranların yüzeye yapışma gücünün artırılmasında kullanılır.

Avantajları

- Tek bileşenlidir.
- Su bazlıdır.
- Ekonomiktir, kolay uygulanabilir, işçilik maliyetlerini azaltır.
- Yatay ve düşey elemanlara uygulanabilir, ek yersizdir, derz oluşturmaz.
- Nem bariyeri olarak da görev görür.

Ambalaj Şekli

15 kg plastik kova

Ürün Bilgileri

Koyu kahverengi sıvı, tam kurduğunda siyah renk olmaktadır. Açılmamamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, +5°C ile +35°C arasında kuru ortamda doğru bir şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.

Katı madde içeriği : %20

Yoğunluk : 1kg/lt

Uygulama Notları / Sınırlamalar

- Yüzey sıcaklığı en az +5°C / en fazla +35°C aralığında olmalıdır.
- Uygulama öncesi malzeme yeterli derecede karıştırılmalıdır.
- Fırça veya rulo kullanarak, eşit miktarda tek yönde uygulayınız, göllenme olmamasına dikkat ediniz.
- Sarfiyat: Tek katta 300-500 g/m²
- Tam kür : 2-12 saat
- BILIZO BITUPOL PRIMER ürününü ıslak havalarda veya yağış beklenen hava koşullarında uygulamayınız.
- Tam kürünü tamamlayınca dek, yeni uygulanmış malzemeyi yağmurdan koruyunuz.
- Yüzeye fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.
- Astar kurumadan, üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Aletler, uygulamadan hemen sonra su ile, kurduktan sonra sanayi tipi çözücüler ile temizlenmelidir.